OFP BETON-X

Technische fiche

Toepassing:

OFP BETON-X is een heel krachtig zuur reinigingsmiddel op basis van zoutzuur, zwavelzuur, ammoniumbifluoride en doeltreffende tensio-actieve stoffen.
OFP BETON-X bevat een beperkt gehalte aan zoutzuur, zodat het product bij innvelen de ademhalingswegen niet prikkelt.
Verwijdert cementaanslag op tankwagens en betonwerkers, kalksteensluier, kalk- en zeep-aanslag op de wanden van car- en truckwasinstallaties.Geschikt voor gevelreiniging. Te gebruiken ter verwijdering van cemnentsluiter op vloeren, in sterk verdunde concentratie .

Dosering:

Verdund (5-10%) aanbrengen met een zuurbestendige borstel of nevelapparatuur.
Contacttijd 5-10 Min. Naspoelen met hogedrukreiniger. NOOIT Laten opdrogen. NIET in de zon gebruiken. Tast zachte metalen, beton, roestvrij staal aan.

Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in de veiligheidsfiche. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Technische specificaties:

Kleur:	Geel
Geur:	Prikkelend
Schuim:	Sterk schuimend
Brix:	23,0 ± 1
pH 100 %:	0,5 ± 1
pH 1 %:	2,0 ± 1
Soortelijk gewicht:	1,13 kg/L ± 1%
Dosering:	5-10 %
Verpakking:	20/25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

*De oppervlakte-actieve stoffen in **OFP BETON-X** voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.*

+32493195436
+32493839027
ofpchemicals@gmail.com

Mijlsteen 5 B-9031 Drongen
Zuidleiestraat 10B B-9880 Aalter