OFP CERAMIC SHIELD PROTECTION 500

Technische fiche

Toepassing:

OFP CERAMIC SHIELD PROTECTION 500 is een hoog geconcentreerde bescheremnde wax met de eigenschappen van een keramische coating.
Vormt een keramische vuil- en UV afstotende laag.
Supersnelle waterafdrijving.
Langdurige bescherming en glans.

Dosering:

Dosering 5-10 ml per auto (0,05-0,15%).
Te gebruiken in het laaste spoelwater, via de waxboog of handmatig, in carwash of selfwash.

Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in de veiligheidsfiche. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Technische specificaties:

Kleur:	Geel
Geur:	Coco
Schuim:	Lichtschuimend
Brix:	26,0 ± 1
pH 100 %:	5,5 ± 1
pH 1 %:	6,5 ± 1
Soortelijk gewicht:	0,97 kg/L ± 1%
Dosering:	0,05-0,10% of 5-10 ml per auto
Verpakking:	20/25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

*De oppervlakte-actieve stoffen in **OFP CERAMIC SHIELD PROTECTION 500** voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.*

+32493195436
+32493839027
ofpchemicals@gmail.com

Mijlsteen 5 B-9031 Drongen
Zuidleiestraat 10B B-9880 Aalter