OFP CYCLONE WAX 300

Technische fiche

Toepassing:

OFP CYCLONE WAX is een spoelwax, met ultrasnelle breking van de waterfilm en pareleffect. Zorgt voor snelle droging van het koetswerk.
Geschikt bij alle waterkwaliteiten.

Dosering:

Dosering (20-30 ml/auto).
Optimaal resultaat bij naspoelen (RINSE OFF WAX).
Te gebruiken in het laaste spoelwater, via de waxboog of handmatig, in carwash of selfwash.

Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in de veiligheidsfiche. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Technische specificaties:

Kleur:	Rood
Geur:	Characteristiek
Schuim:	Laagschuimend
Brix:	15 ± 1
pH 100 %:	5,5 ± 1
pH 1 %:	6,5 ± 1
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/L ± 1%
Dosering:	20-30 ml per auto
Verpakking:	20/25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

*De oppervlakte-actieve stoffen in **OFP CYCLONE WAX 300** voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.*

+32493195436
+32493839027
ofpchemicals@gmail.com

Mijlsteen 5 B-9031 Drongen
Zuidleiestraat 10B B-9880 Aalter