OFP TYRE GLOSS

Technische fiche

Toepassing:

OFP TYRE GLOSS verfraait banden en kunststof onderdelen.
Geeft een langdurige, aantrekkelijke hoogglans.
Water- en vuilafstotend.

Dosering:

Puur aanbrengen, na het wassen op de banden en op alle kunststof onderdelen, met een spons of een doek. Laten opdrogen. Niet naspoelen!

Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in de veiligheidsfiche. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Technische specificaties:

Kleur:	Transparant
Geur:	Oplosmiddel
Schuim:	Niet schuimend
Brix:	50,0 ± 1
pH 100 %:	8,0 ± 1
pH 1 %:	8,0 ± 1
Soortelijk gewicht:	0,82 kg/L ± 1%
Dosering:	100 %
Verpakking:	20/25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

*De oppervlakte-actieve stoffen in **OFP TYRE GLOSS** voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.*

+32493195436
+32493839027
ofpchemicals@gmail.com

Mijlsteen 5 B-9031 Drongen
Zuidleiestraat 10B B-9880 Aalter