# OFP WHEELSHINE ALU 5000 T

**Technische fiche**

## Toepassing:

***OFP WHEELSHINE ALU 5000 T*** is een sterk zuur reinigingsmiddel met diverse toepassingen.
Verwijdert aanslag en vervuiling op aluminium, velgen, … Geeft terug glans.
Ideaal voor het reinigen van diesltanks van vrachtwachten, inox citernes, …
Op basis van fluorwaterstiofzuur en zwavelzuur. Licht schuimend.. Nooit gebruiken op glas.

## Dosering:

Dosering: 10-20%.
Contacttijd 5-10 min.
Grondig afspuiten onder hogedruk. Nooit laten opdrogen.

## Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in de veiligheidsfiche. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.
**BEVAT TOXISCH FLUORWATERSTOFZUUR.**
**Bij huidcontact, direct CALCIUMGLUCONAATZALF AANBRENGEN en medisch advies inwinnen**.

## Technische specificaties:

| | |
|---|---|
| Kleur: | Roze |
| Geur: | Prikkelend/zuur |
| Schuim: | Schuimend |
| Brix: | 7,0 ± 1 |
| pH 100 %: | 2,5 ± 1 |
| pH 1 %: | 2,0 ± 1 |
| Soortelijk gewicht: | 1,1 kg/L ± 1% |
| Dosering: | 10-20 % |
| Verpakking: | 20/25/200/1000L |
| Biologische afbreekbaarheid: | > 90 % |



*De oppervlakte-actieve stoffen in **OFP WHEELSHINE ALU 5000 T** voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.*

+32493195436
+32493839027
ofpchemicals@gmail.com

Mijlsteen 5 B-9031 Drongen
Zuidleiestraat 10B B-9880 Aalter